



IMPERMEABILIZZANTE

Hydro Monoelasto 100



Hydro Monoelasto 100

IMPERMEABILIZZANTE

**Guaina cementizia
elastica monocomponente**

Specifico per **l'impermeabilizzazione
e la protezione del calcestruzzo**,
resistente ai raggi UV, certificata
secondo la UNI EN 1504-2 e la
UNI EN 14891.

TEMPERATURE DI UTILIZZO
Si suggerisce la posa in opera
a temperature ambientali
comprese tra +5° e +35°.

APPLICAZIONE
Interno / Esterno

UTILIZZO
Pennello
Rullo
Spatola

È stato formulato in modo
da assicurare le migliori
performances negli
interventi di impermeabiliz-
zazione e protezione dei
più comuni supporti cemen-
tizi adottati in edilizia.
Soddisfa efficacemente tutte
le esigenze applicative
della pratica in cantiere.

Indicato per:

- tetti
- balconi
- terrazze
- massetti anche vecchi,
purché compatti e non
polverosi
- piscine, prima della
posta di rivestimenti
ceramici,
- vasche e serbatoi,
opere idrauliche, quali
canali irrigui o di
gronda, dighe ecc
- calcestruzzo
prefabbricato o
gettato in opera,
- calcestruzzo areato
autoclavato
- sottofondi cementizi
di varia natura

PER LE MIGLIORI
PERFORMANCES
NEGLI INTERVENTI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Per interessati contattare:
Davide Marella
d.marella@somazzi.ch
+41 (0)76 375 00 10



